

# A T68 és TL68 bejárati ajtók műszaki tartalma



**Faanyag:** 3 rtg. hosszoldott borovifenyő

**Profilvastagság:** 68 mm

**Vasalat:** Roto 5 pontos biztonsági ajtó zár

**Pántok:** T68 esetén: 16 mm 3D pántok, 3db

TL68 esetén: Joker (barna, fehér)

**Üvegezés:** Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm

Ug=1.0 W/m<sup>2</sup>K (4Ornament-16Ar-4Low-E)

**Betétek:** 3 rétegű szendvics-szerkezetű hőszigetelt fabetét

**Záródás:** T68 esetén: egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

TL68 esetén: Kétszeres gumitömítés

**Felületkezelés:** T68 esetén: Nincs, az ajtó felületkezelés nélkül kerül forgalomba

TL68 esetén: MILESI ipari felületkezelő rendszerrel

**Tartozékok:** Alu elox bejárati ajtó kilincs-garnitúra, cylinder zárbetét (35x50 mm vagy 40x50 mm)

**Méretmeghatározás bejárati ajtók esetén:**

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

**Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:**

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) + 1 cm

## Termékleírás:

Az **T68** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovifenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba.

Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék. Beépítés előtt célszerű a felületkezelést elvégezni, hogy a faanyag ne kaphasson nedvességet.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.