

A TT68 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma



Faanyag: 3 rtg. borovifenyő

Profilvastagság: 68 mm

Vasalat: WINKHAUS vasalatrendszer

Vízvezetés: Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 26 mm

$U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-18-4Low-E)

Záródás: Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

Felületkezelés: MILESI ipari felületkezelő rendszerrel

Tartozékok: HOPPE kilincs

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **TT68** termékcsaládba tartozó nyílászárók hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek,

Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.