

## A TT78 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma



**Faanyag:** 4 rtg. borovifenyő

**Profilvastagság:** 78 mm

**Vasalat:** WINKHAUS vasalatrendszer

**Vízelvezés:** Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is

**Üvegezés:** Üvegszerkezet vastagsága: 36 mm

$U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$  (4-12-4-12-4)

**Záródás:** Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

**Felületkezelés:** MILESI ipari felületkezelő rendszerrel

**Tartozékok:** HOPPE kilincs

**Termékminősítés:** ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

**Méretmeghatározás ablakok esetén:**

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

**Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:**

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

### Termékleírás:

Az **TT78** termékcsaládba tartozó nyílászárók hosszoldott négyrétegű hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek, Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, középen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el. Üvegezésnél extraként a hőszigetelés fokozásáért melegperem zárással látjuk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.