

A T68 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma



Faanyag: 3 rtg. hosszoldott borovifenyő

Profilvastagság: 68 mm

Vasalat: Roto vasalatrendszer

Vízelvezetés: Alumínium (szürke) alap vízvető a tokon

Szárny vízvető: nincs

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm

$U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-16-4Low-E)

Záródás: Egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

Felületkezelés: Nincs, a termék felületkezelés nélkül kerül forgalomba

Tartozékok: Alumínium elox. kilincs F2 színben

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **T68** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovifenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba.

Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék. Beépítés előtt célszerű a felületkezelést elvégezni, hogy a faanyag ne kaphasson nedvességet.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.