

A TL682 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma



Faanyag: 3 rtg. hosszoldott borovifenyő

Profilvastagság: 68 mm

Vasalat: Roto vasalatrendszer

Vízvezetés: Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm

$U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-16Ar-4Low-E)

Záródás: Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

Felületkezelés: MILESI ipari felületkezelő rendszerrel

Tartozékok: HOPPE kilincs

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **TL682** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovifenyő alapanyagból készülnek, a megrendelő által választott színben, felület kezelve kerül forgalomba.

Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.