

BEJÁRATI AJTÓK MŰSZAKI TARTALMA



Faanyag: 3 rtg. borovifenyő

Profilvastagság: 68 mm, 78 mm

Vasalat: Simonswerk K4045 típusú sötétbarna leemelés gátló ajtópánt,
ROTO kilincs működtetésű, 5 ponton záródó bejárati ajtó zár

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 26 mm

$U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-18-4Low-E)

Záródás: Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

Felületkezelés: MILESI ipari felületkezelő rendszerrel

Tartozékok: HOPPE kilincs, ezüst és bronz színben

Küszöb: Gutmann Weser 74/32-TI típusú hőhídmentes alumínium

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium,
Budapest, Diószegi út 37.

Termékleírás:

A termékcsaládba tartozó nyílászárók hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek,

Kialakítás: egyszárnyú bejárati ajtók kiegészíthetők fix oldal- és felülvilágítókkal.

Aszimmetrikus és szimmetrikus középen nyíló változatban, egyedi elképzések szerint egyaránt rendelhető.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.